



TASKalfa 7550ci | Multifonction couleur

La couleur
au coeur de l'action
de l'entreprise.





Illustré avec DSDP de 270 feuilles



Illustré avec DSDP de 270 feuilles standard, et plateaux de 2 x 1 500 feuilles, plateau polyvalent de 500 feuilles, et finisseur de 4 000 feuilles optionnels



Illustré avec DSDP de 270 feuilles standard, et plateau de grande capacité latéral de 3 000 feuilles et finisseur de 4 000 feuilles optionnels



Le nouveau panneau de commande à écran tactile couleur, reconçu et facile à utiliser

HyPAS™

Une plateforme hybride pour solutions évoluées

Spécifications

Configuration	Système d'impression numérique couleur multifonction – Impression/Numérisation/Copie/Télécopie en option
Vitesse (pages par minute)	Noir – Lettre: 75 ppm, Légal: 45 ppm, Registre: 37 ppm, 12" x 18": 37 ppm (impression seulement) Couleur – Lettre: 70 ppm, Légal: 35 ppm, Registre: 35 ppm, 12" x 18": 35 ppm (impression seulement)
Temps de préchauffage	60 secondes ou moins (du démarrage)
Délai de sortie de première page	Copie: 4,8 secondes ou moins (Noir), 5,9 secondes ou moins (Couleur); Impression: 4,9 secondes ou moins (Noir), 6,1 secondes ou moins (Couleur)
Résolution / Gradation	600 x 600 ppp; 9600 x 600 ppp interpolé / profondeur 8 bit
Mémoire / Disque dur	Mémoire vive standard de 2 Go RAM / Double disques dur de 160 Go
Recto verso	Standard (sans empilage) prend en charge relevé de compte à 12" x 18", Bond de 16 lb - carton de 140 lb (60 – 256gsm)
Plateau de sortie (copie)	Sortie côté droite: relevé de compte- 11" x 17" / 70 feuilles; 12" x 18" et bannière nécessitent plateau de réception (D) ou finisseur DF-790
Alimentation électrique	120 V, 60 Hz, 12.0 A
Dimensions / Poids	Empreinte: 26.96" x 28.46" x 41.45"; avec panneau de commande : 42.87" x 28.46" x 52.99" / 335.1 lbs
Volume mensuel maximum	400 000 pages par mois
Gestion du papier	
Sources de papier en standard	2 x 500 feuilles, 2 x 1 500 feuilles, plateau polyvalent (MPT) de 150 feuilles, Sélection/commutation automatique
Sources de papier en option	2 x 500 feuilles (PF-730), 2 x 1 500 feuilles (PF-740); Plateaux de grande capacité latéral: plateau multi format de 500 feuilles (PF-780), plateau de 3 000 feuilles (PF-770)
Capacité de papier	Standard: 4 150 feuilles; Maximum: 7 650 feuilles
Formats de papier	Plateaux : 1, 2, PF-730 , PF-780 ; 5.5" x 8.5" – 12" x 18"; PF-740 , PF-770 : 8.5" x 11"; MPT: 5.5" x 8.5" – 12" x 18" (feuilles multiple); Jusqu'à 12" x 47" bannière (feuille simple)
Poids de papier	Plateaux : Papier bond de 16 lb – carton de 140 lb (60 – 256gsm); MPT: Bond de 16 lb – Couverture 110 lb (60–300gsm)
Types de média	Papier bond, papier recyclé, transparents, papier cartonné, enveloppes
Spécifications de l'imprimante	
Contrôleur	IBM PowerPC 750GL / 916 MHz
LDP/Émulation	PRESCRIBE, PCL6 (5c, XL), KPDL3 (PS3), XPS; Optionnel : UG–34 IBM ProPrinter, Diablo 630, LQ-850
Polices	136 KPDL3, 93 PCL6, 8 Windows Vista, 1 Bitmap
Compatibilité avec OS Windows	Windows XP/2003/Vista/2008/7
Compatibilité avec OS Novell	Novell NetWare 3.x/4.x/5.x/6.x
Compatibilité avec OS MAC	Mac OS 10.x
Compatibilité avec OS UNIX	Sun OS 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX (LPR)
Interfaces	Standard : 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 haute vitesse, hôte USB, 2 emplacements pour interface additionnelle Optionnel : 10/100/1000BaseTX (IB-50 pour double NIC)
Connectivité au réseau	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI, IPv6, IPsec, SSL, WSD Print
Pilotes	Pilote KX, Mini pilote, Pilote KX pour XPS, XPS Mini pilote, Pilote télécopie réseau, PPD pour MAC
Utilitaires	PRESCRIBE, PDF Direct Print, KMnet Admin, KMnet Viewer, Kyocera Command Center RX
Spécifications du numériseur	
Numériseur couleur et monochrome	
Résolutions de numérisation	200, 300, 400, 600 ppp
Formats de fichiers	N&B : TIFF, XPS, PDF, PDF/A; Couleur : TIFF, JPEG, XPS, PDF, PDF/A
Types de fichier PDF	PDF à haute compression, PDF encrypté
Vitesses de numérisations	Recto : 120 ipm N&B/Couleur (300 ppp); Recto verso : 200 ipm N&B, 150 ipm couleur (300 ppp)
Connectivité au réseau	10/100/1000BaseTX, TCP/IP
Fonctions de numérisation	Numérisation vers dossier (SMB), numérisation vers courriel, vers FTP, vers USB, numérisation WSD, TWAIN
Format des documents	À partir de l'alimentateur: Format relevé de compte à 11" x 17"; À partir de la vitre d'exposition: jusqu'à 11" x 17"
Pilote	Pilote TWAIN/WIA
Spécifications du copieur	
Modes d'image	Texte, photo, texte/photo, auto, manuel, carte
Copie en continue	1 – 999 / remise à 1 automatiquement
Caractéristiques additionnelles	Inversion positif/négatif, image miroir, rotation des copies, effacement de bordures, séparation des copies, triage électronique, décalage de la marge, numéro de page, filigranes, zoom XY, éviter effet copie, tampon
Gestion des travaux	Codes utilisateurs (1 000), programmes de travail, création d'un travail, raccourcis, répétition de copie
Balance des couleurs	Image rapide, ajustement de la teinte, rég. densité arrière-plan, netteté
Rapport de reproduction	Grandeur nature, 5 rapports prédéterminés de réduction et 5 d'agrandissement, zoom de 25 – 400% par incréments de 1%
Types de boîtes utilisateurs	Personnalisée, travail, à mémoire amovible, télécopie (avec système de télécopie optionnel)
Alimentateur de documents	
Chargeur de documents (numérisation recto verso 1 passage /DSDP)	
Type / Capacité	Chargeur de documents (numérisation recto verso 1 passage) / 270 feuilles
Formats des originaux	5.5" x 8.5" – 11" x 17"
Poids de papier (Recto/Recto verso)	Recto : Papier bond de 13 lb – papier-carton de 90 lb (38 – 162gsm) Recto verso : Bond de 16 lb – papier-carton de 120 lb (60 – 220gsm)
Spécifications du télécopieur	
Système de télécopie (V) / Trousse de télécopie par Internet (A) (Système de télécopie V nécessaire)	
Compatibilité / Compression	Télécopieur G3 / MMR, MR, MH, JBIG
Vitesse de transmission / modem	Environ 3 secondes par page / 33.6 Kbps
Mémoire du télécopieur	Standard: 12 Mo; Maximum: 120 Mo
Pilote	Pilote de télécopie réseau KM
Fonctions de télécopie	TX/RX Recto verso, RX/TX Confidentielle, RX/TX code F, diffusion, boîte aux lettres, télécopie bi-lignes
Finisseur de 4 000 feuilles optionnel DF-790	
Capacité d'empilage / agrafage	Plateau principal: 4 000 feuilles; Plateau inférieur (B): 200 feuilles; Plateau inférieur (C): 100 feuilles/65 feuilles (jusqu'à Bond 24 lb (90gsm))
Formats de papier	5.5" x 8.5" – 12" x 18"
Poids de papier	Bond de 16 lb – couverture de 110 lb (60 – 300gsm)
Position des agrafes	3 positions: Coin supérieur gauche, coin inférieur gauche, centre
Boîtes aux lettres multi-bac	MT-730 avec 7 casiers; Bond de 16 lb – carton de 90 lb (60 – 163gsm) Capacité de stockage par casier: 100 feuilles: 5.5" x 8.5", 8.5" x 11"; 50 feuilles: 8.5" x 14", 11" x 17"
Perforatrice optionnelle	Perforatrice PH-7A 2 et 3 trous, prend en charge 8.5" x 11" – 11" x 17"; Bond de 13 lb – couverture de 110 lb (45 – 300gsm)
Unité de finition livret/pli en 3 optionnelle	Unité de finition livret BF-730 prend en charge 8.5" x 11", 8.5" x 14", 11" x 17"; Bond de 16 lb à 24 lb (60 – 90gsm) 16 feuilles ; Bond de 25 lb à 28 lb (91 – 105gsm) 13 feuilles; Plage livret – sans agrafe: Bond de 16 lb à 24 lb (60 – 90gsm) 5 feuilles; Bond de 25 lb – carton de 72 lb (91 – 120gsm) 3 feuilles; Bond de 32 lb – couverture de 110 lb (121 – 256gsm) 1 feuille; Pli en 3: Bond de 16 lb à 24 lb (60 – 90gsm) 5 feuilles; Bond de 25 lb – carton de 72 lb (91 – 120gsm) 3 feuilles
Autres options	
Trousse de sécurité de données fournit écrasement sécurisé et cryptage pour impression, copie et numérisation, Mémoire et Mémoire de télécopie optionnelle, Support pour originaux, trousse d'authentification des cartes	

Les spécifications et la conception peuvent être modifiées sans préavis.
Pour les renseignements les plus récents sur la connectivité, veuillez visiter www.kyoceramita.ca

Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Siège social de Kyocera Mita Canada Ltée : 6120 Kestrel Road, Mississauga L5T 1S8 Canada
©2011 Kyocera Mita Canada Ltée

