



TASKalfa 8000i | Multifonction monochrome

Puissance et performance
au sein de l'entreprise





Illustré avec DSDP de 270 feuilles standard



Illustré avec DSDP de 270 feuilles standard, et plateaux de 2 x 500 feuilles, plateau polyvalent de 500 feuilles, et finisseur de 4 000 feuilles optionnels



Illustré avec DSDP de 270 feuilles standard, et plateau de grande capacité latéral de 3 000 feuilles, et finisseur de 4 000 feuilles optionnels



Le nouveau panneau de commande à écran tactile couleur, conçu et facile à utiliser

Spécifications

| | |
|----------------------------------|---|
| Configuration | Système d'impression numérique monochrome multifonction – Impression/Numérisation/Copie/Télécopie en option |
| Pages par minute | Lettre: 80 ppm; Légal: 48 ppm; Registre: 40 ppm ; 12" x 18": 40 ppm (impression seulement) |
| Temps de préchauffage | 30 secondes ou moins (du démarrage) |
| Délai de sortie de première page | Copie: 4,7 secondes ou moins; Impression: 5,4 secondes ou moins |
| Résolution / Gradation | 600 x 600 ppp; 9600 x 600 ppp interpolé / profondeur 8 bit |
| Mémoire / Disque dur | Mémoire vive standard de 2 Go RAM / Double disques dur de 160 Go |
| Recto verso | Standard (sans emplage) prend en charge relevé de compte à 12" x 18", Bond de 16 lb - carton de 140 lb (60 – 256gsm) |
| Plateau de sortie standard | Sortie côté droite - 11" x 17" / 70 feuilles; 12" x 18" nécessite plateau de réception (D) ou finisseur DF-790 |
| Alimentation électrique | 120V, 60Hz, 12.0A |
| Dimensions / Poids | Empreinte: 26.96" x 28.46" x 41.45"; avec panneau de commande: 42.87" x 28.46" x 52.99" / 335.1 lbs |
| Volume mensuel maximum | 450 000 pages par mois |

Gestion du papier

| | |
|-------------------------------|---|
| Sources de papier en standard | 2 Tiroirs à papier de 500 feuilles, 2 Tiroirs à papier de 1 500 feuilles, plateau polyvalent (MPT) de 150 feuilles, Sélection/commutation automatique |
| Sources de papier en option | Plateaux de grande capacité latéral: Plateau multi format de 500 feuilles (PF-780) + 2 x 500 feuilles (PF-730) ou 2 x 1 500 feuilles 8.5" x 11" (PF-740); Plateau de 3 000 feuilles 8.5" x 11" (PF-770) |
| Capacité de papier | Standard: 4 150 feuilles; Maximum: 7 650 feuilles |
| Formats de papier | Plateaux 1, 2, PF-730 , PF-780 : 5.5" x 8.5" – 12" x 18"; Plateaux 3, 4, PF-740 , PF-770 : 8.5" x 11"; MPT: 5.5" x 8.5" – 12" x 18" (feuilles multiple) |
| Poids de papier | Plateaux: Papier bond 16 lb – carton 140 lb (60 – 256gsm); MPT: Bond 16 lb – Couverture 110 lb (60–300gsm) |
| Types de média | Papier bond, papier recyclé, transparents, papier cartonné, enveloppes |

Spécifications de l'imprimante

| | |
|-------------------------------|---|
| Contrôleur | IBM PowerPC 750CL / 800 MHz |
| LDP/ Émulation | PRESCRIBE, PCL6 (5c, XL), KPDL3 (PS3), XPS |
| Émulation optionnelle | UG-34 IBM ProPrinter, Diablo 630, LQ-850 |
| Polices | 136 KPDL3, 93 PCL6, 8 Windows Vista, 1 Bitmap |
| Compatibilité avec OS Windows | Windows XP/2003/Vista/2008/7 |
| Compatibilité avec OS Novell | Novell NetWare 3.x/4.x/5.x/6.x |
| Compatibilité avec OS MAC | Mac OS 10.x |
| Compatibilité avec OS UNIX | Sun OS 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX (LPR) |
| Interfaces | Standard: 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 haute vitesse, hôte USB, 2 emplacements pour interface additionnelle Optionnel: 10/100/1000BaseTX (IB-50 pour double NIC) |
| Connectivité au réseau | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI, IPv6, IPsec, SSL, WSD Print |
| Pilotes | Pilote KX, Mini pilote, Pilote KX pour XPS, XPS Mini pilote, Pilote télécopie réseau, PPD pour MAC |
| Utilitaires | PRESCRIBE, PDF Direct Print, KMnet Admin, KMnet Viewer, Kyocera Command Center RX |

Spécifications du numérisateur

| | |
|-----------------------------|---|
| Résolutions de numérisation | 200, 300, 400, 600 ppp |
| Formats de fichiers | N&B: TIFF, XPS, PDF, PDF/A; Couleur: TIFF, JPEG, XPS, PDF, PDF/A |
| Types de fichier PDF | PDF à haute compression, PDF encrypté |
| Vitesses de numérisations | Recto: 100 ipm N&B, 70 ipm Couleur (300 ppp); Recto verso: 160 ipm N&B, 100 ipm Couleur (300 ppp) |
| Connectivité au réseau | 10/100/1000BaseTX, TCP/IP |
| Fonctions de numérisation | Numérisation vers dossier (SMB), numérisation vers courriel, vers FTP, vers USB, numérisation WSD, TWAIN |
| Format des documents | À partir de l'alimentateur: Format relevé de compte à 11" x 17"; À partir de la vitre d'exposition: jusqu'à 11" x 17" |
| Pilote | Pilote TWAIN/WIA |

Spécifications du copieur

| | |
|---------------------------------|---|
| Modes d' image | Texte, photo, texte/photo, auto, manuel, carte |
| Copie en continue | 1 – 999 / remise à 1 automatiquement |
| Caractéristiques additionnelles | Inversion positif/négatif, image miroir, rotation des copies, effacement de bordures, séparation des copies, triage électronique, décalage de la marge, numéro de page, filigranes, zoom XY, éviter effet copie, tampon |
| Gestion des travaux | Codes utilisateurs (1 000), programmes de travail, création d'un travail, raccourcis, répétition de copie |
| Balance des couleurs | Image rapide, ajustement de la teinte, rég. densité arrière-plan, netteté |
| Rapport de reproduction | Grandeur nature, 5 rapports prédéterminés de réduction et 5 d'agrandissement, zoom de 25 – 400% par incréments de 1% |
| Types de boîtes utilisateurs | Personnalisée, travail, à mémoire amovible, télécopie (avec système de télécopie optionnel) |

Alimentateur

| | |
|-------------------------------------|--|
| Type / Capacité | Chargeur de documents (numérisation recto verso 1 passage) / 270 feuilles |
| Formats des originaux | 5.5" x 8.5" – 11" x 17" |
| Poids de papier (Recto/Recto verso) | Recto: Bond de 13 lb – carton de 120 lb; Recto verso: Bond de 16 lb – carton de 120 lb |

Spécifications du télécopieur

| | |
|---------------------------------|--|
| Compatibilité / Compression | Système de télécopie (V) / Trousse de télécopie par Internet (A) (Système de télécopie V nécessaire) |
| Vitesse de transmission / modem | Télécopieur G3/ MMR, MR, MH, JBIG |
| Vitesse de transmission / modem | Environ 3 secondes par page / 33.6 Kbps |
| Mémoire du télécopieur | Standard: 12 Mo; Maximum: 120 Mo |
| Pilote | Pilote de télécopie réseau KM |
| Fonctions de télécopie | TX/RX Recto verso, RX/TX Confidentielle, RX/TX code F, diffusion, boîte aux lettres, télécopie bi-lignes |

Finisseur de 4 000 feuilles optionnel

| | |
|---|---|
| Capacité d'empilage / agrafage | DF-790 Plateau principal: 4 000 feuilles; Plateau inférieur (B): 200 feuilles; Plateau inférieur (C): 100 feuilles / 65 feuilles (jusqu'à Bond 24 lb (90gsm)) |
| Formats de papier | 5.5" x 8.5" – 12" x 18" |
| Poids de papier | Bond de 16 lb – couverture de 110 lb (60 – 300gsm) |
| Position des agrafes | 3 positions: Coin supérieur gauche, coin inférieur gauche, centre |
| Boîtes aux lettres multi-bac | MT-730 avec 7 casiers; Bond de 16 lb – carton de 90 lb (60 – 163gsm) Capacité de stockage par casier: 100 feuilles: 5.5" x 8.5", 8.5" x 11"; 50 feuilles: 8.5" x 14", 11" x 17" |
| Perforatrice optionnelle | Perforatrice PH-7A et 3 trous, prend en charge 8.5" x 11" – 11" x 17"; Bond de 13 lb – couverture de 110 lb (45 – 300gsm) |
| Unité de finition livret/pli en 3 optionnelle | Unité de finition livret BF-730 prend en charge 8.5" x 11", 8.5" x 14", 11" x 17"; Bond de 16 lb à 24 lb (60 – 90gsm) 16 feuilles ; Bond de 25 lb à 28 lb (91 – 105gsm) 13 feuilles; Pliage livret – sans agrafe: Bond de 16 lb à 24 lb (60 – 90gsm) 5 feuilles; Bond de 25 lb – carton de 72 lb (91 – 120gsm) 3 feuilles; Bond de 32 lb – couverture de 110 lb (121 – 256gsm) 1 feuille; Pli en 3: Bond de 16 lb à 24 lb (60 – 90gsm) 5 feuilles; Bond de 25 lb – carton de 72 lb (91 – 120gsm) 3 feuilles |

Autres Options

| | |
|--|---|
| | Trousse de sécurité de données fournit écrasement sécurisé et cryptage pour impression, copie et numérisation, Mémoire et Mémoire de télécopie optionnelle, Support pour originaux, trousse d'authentification des cartes |
|--|---|

Les spécifications et la conception peuvent être modifiées sans préavis.

Pour les renseignements les plus récents sur la connectivité,

veuillez visiter www.kyoceramita.ca

Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Siège social de Kyocera Mita Canada Ltée : 6120 Kestrel Road, Mississauga L5T 1S8 Canada

©2011 Kyocera Mita Canada Ltée

