

ECOSYS®

› IMPRIMER › COPIER › NUMÉRISER
EN COULEUR › TÉLÉCOPIER

ECOSYS M2540dw

MULTICOPIEUR MONOCHROME

ÉCONOMIQUE.
ÉCOLOGIQUE.
TECHNOLOGIE
ECOSYS.



**GOOD DESIGN
AWARD 2016**

Le multicoPIeur **ECOSYS M2540dw** allie une qualité d'impression exceptionnelle et des fonctionnalités avancées dans un multicoPIeur monochrome conçu pour les entreprises soucieuses des contraintes budgétaires. Copiez, imprimez, numérisez et télécoPIez facilement depuis un appareil qui offre une grande fiabilité, un faible coût total de possession et des consommables de longue durée ECOSYS. Les groupes de travail peuvent facilement piloter leur entreprise depuis n'importe quel endroit, avec la fonctionnalité sans fil et les capacités d'impression/de numérisation mobiles. Ajoutez à cela des vitesses d'impression allant jusqu'à 42 ppm, des fonctionnalités de sécurité avancées et une accessibilité USB et vous verrez comment l'ECOSYS M2540dw peut élever votre entreprise au niveau supérieur pour un coût abordable.

- › Impression noir et blanc de qualité professionnelle pouvant atteindre 42 pages par minute
- › Écran LCD à 5 lignes avec panneau de commande à touches non programmables
- › Résolution d'impression jusqu'à 1 200 dpi (Fin)
- › Processeur de documents double numérisation pour 50 feuilles standard
- › Accès sans fil et possibilité d'accès Wi-Fi Direct standard
- › KYOCERA Mobile Print, Apple AirPrint®, Google Cloud Print™ et Mopria®
- › Possibilité d'ajout de mémoire pour une puissance de traitement supplémentaire
- › Capacité en papier allant jusqu'à 850 feuilles

 **KYOCERA**
Document Solutions

TECHNOLOGIE KYOCERA

Les multicoopieurs Kyocera ECOSYS fournissent des solutions de bureau avancées qui permettent aux entreprises d'atteindre un retour rapide sur investissement avec un impact minimal sur l'environnement. Plus précisément, les multicoopieurs ECOSYS utilisent une technologie d'imagerie constituée de notre tambour breveté de longue durée et des cartouches de toner séparées. Ceci permet d'éviter de remplacer le tambour lorsque les cartouches sont épuisées, réduisant ainsi le coût par impression et la mise en décharge des déchets. En conséquence, les multicoopieurs exceptionnels ECOSYS de Kyocera soutiennent les initiatives de nos clients en matière de développement durable tout en réduisant les coûts d'exploitation.

SPÉCIFICATIONS DE BASE

Configuration : Multicoopieur - Imprimer / Numériser en couleur / Copier / Télécopier

Pages par minute : Format « Letter » : 42 ppm; format « Legal » : 34 ppm; A4 : 40 ppm

Écran : Écran LCD à 5 lignes avec panneau de commande à touches non programmables

Temps de chauffe : 20 secondes ou moins (allumage), 10 secondes ou moins en sortie du mode veille

Délai de sortie de la première page : Copier/Imprimer : 6,4 secondes ou moins

Résolution : 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi, Fin 1 200 dpi

Mémoire : Standard : 512 Mo, extensible jusqu'à 1,5 Go

Recto-verso : Le mode recto-verso standard sans empilage prend en charge les formats allant de « Statement » à « Legal » (5,5 po (140 mm) x 8,5 po (216 mm) - 8,5 po (216 mm) x 14 po (356 mm)), le papier bond de 16 lb - et le papier « Index » de 90 lb (60 - 163 gsm)

Dimensions/Poids : 18,7 po (475 mm) de largeur x 16,2 po (411 mm) de profondeur x 17,2 po (437 mm) de hauteur/41,9 lb

Cycle de service maximum mensuel : 50 000 pages par mois

CONSUMMATION ÉLECTRIQUE

Besoins en électricité : 120 V, 60 Hz, 8,7 A; 220-240 V, 50 Hz, 4,4 A

Consommation d'électricité typique (TEC) :

120 V : 1 743 Wh/semaine; 220-240 V : 1 661 Wh/semaine

Maximum (options incluses) : 120 V : 1 007 W; 220-240 V : 990 W

Copier/Imprimer : 120 V : 681 W; 220-240 V : 661 W

Mode de fonctionnement : 120 V : 21 W; 220-240 V : 21 W

Mode veille : 120 V : 1 W; 220-240 V : 1 W

Éteint : 120 V : 0,1 W; 220-240 V : 0,1 W

SPÉCIFICATIONS DE L'IMPRESSION

Contrôleur standard : Cortex-A9 800 MHz

LDP/Émulations : PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), KPDL3, PDF, PDF Direct Printing, XPS, OpenXPS, TIFF, JPEG

Polices : 93 polices PCL 6/KPDL3, 8 polices Windows/Vista, 1 Bitmap

Compatibilité Windows : Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10; Linux

Compatibilité Mac : Apple Macintosh OS X 10.5 ou version ultérieure

Interfaces : 10/100/1000 BaseTX, USB haut débit 2.0, 1 port USB, réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct

Impression mobile : Apple AirPrint®, Google Cloud Print™, KYOCERA Mobile Print, Mopria®

Impression réseau et protocoles pris en charge : TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, FTP, LPR, Port9100, AppleBonjour, IPP, WSD Print/Scan, DHCP, DNS, LDAP, SNMP, HTTP, SMTP, PDF Direct Print (en utilisant les utilitaires KYOCERA NET Direct Print)

Les caractéristiques techniques et la conception sont sujettes à modification sans préavis. Pour obtenir les dernières nouveautés sur la connectivité, visitez le site www.kyoceradocumentsolutions.ca.

ECOSYS, Prescribe, Command Center RX et KYOCERA Mobile Print sont des marques de commerce des sociétés KYOCERA.

Apple et Mac et AirPrint sont des marques enregistrées d'Apple, Inc.

Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs

KYOCERA Solutions de Documents Canada, Ltée :

6120 rue Kestrel, Mississauga (ON) L5T 1S8 Canada

©2017 KYOCERA Solutions de Documents Canada, Ltée.

EXPLOITEZ LA PUISSANCE DE VOS MULTICOPIEURS ECOSYS AVEC DES APPLICATIONS COMMERCIALES PERSONNALISÉES



KYOCERA MOBILE PRINT : Imprimez simplement et facilement vos fichiers, pages web et images via votre smartphone ou votre tablette.



APPLE AIRPRINT : Impression sans pilote depuis les produits iOS et OS X pour certains appareils Kyocera.



COMMAND CENTER RX : Permet aux utilisateurs de consulter les niveaux de toner, la disponibilité du et le statut du dispositif via un navigateur Web.



PRESCRIBE : Créez, stockez et imprimez les formulaires fréquemment utilisés directement à partir d'une imprimante Kyocera.

SPÉCIFICATIONS DE LA TÉLÉCOPIE

Compatibilité/Compression des données : ITU-TG3 Fax / MMR, MR, MH, JBIG

Vitesse de transmission/vitesse du modem : 33,6 kbps

Mémoire du télécopieur : 3,5 Mo

Fonctions de télécopie : Transmission/réception recto verso, réglage de la densité, qualité de l'image originale, numérisation continue, agrandissement/rétrécissement, envoi programmé, envoi direct, réception par relèvement, originaux mixtes (même largeur)

ALIMENTATION EN PAPIER

Sources de papier standard :

Tiroir unique de 250 feuilles, bac multifonction de 100 feuilles

Sources papier standard/maximum :

2/4 Y compris un bac multifonction

Capacité en papier standard/maximale : 350 feuilles/850 feuilles

Taille du papier : Tiroirs/bacs multifonctions standard/en option : Formats « Statement » à « Legal » (5,5 po (140 mm) x 8,5 po (216 mm) - 8,5 po (216 mm) x 14 po (356 mm))

Poids du papier : Tiroirs standard/en option : Papier Bond de 16 lb - papier Index de 90 lb (60 - 163 gsm); Bac multifonction : Papier bond de 16 lb - papier « Index » de 120 lb (60 - 220 gsm)

Capacité du bac de sortie standard : 150 feuilles

Intrants : Tiroirs standard/en option : Papier ordinaire, papier bond, papier recyclé, papier vélin, papier brouillon, en-tête de lettre; bac multifonction : Papier ordinaire, étiquettes, papier bond, papier recyclé, papier vélin, en-tête de lettre, calque OHP, enveloppes

OPTIONS DE MANIPULATION DU PAPIER

PF-1100 : Cassette d'alimentation de papier (250 FEUILLES x 2)

Taille du papier / Poids :

Formats « Statement » à « Legal » (5,5 po (140 mm) x 8,5 po (216 mm) - 8,5 po (216 mm) x 14 po (356 mm)), le papier bond de 16 lb - et le papier « Index » de 90 lb (60 - 163 gsm)

Dimensions/Poids : 14,8 po (376 mm) de largeur x 15,5 po (394 mm) de profondeur x 3,9 po (99 mm) de hauteur/6,4 lb

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Mémoire : Mémoire DIMM 512 Mo, mémoire DIMM 1 Go

Gestion d'impression : ThinPrint (UG-33)

Sécurité : Kit d'authentification par carte (B)

Clavier : Clavier USB

Carte SD : 16/32

Remarque :

¹Requiert une carte SD en option

²Requiert de la mémoire en option

