



› IMPRIMER › COPIER
› NUMÉRISER › TÉLÉCOPIER

ECOSYS M5521cdw

IMPRIMANTE
MULTIFONCTION COULEUR



ÉCONOMIQUE.
ÉCOLOGIQUE.
TECHNOLOGIE
ECOSYS.



**GOOD DESIGN
AWARD 2016**

L'imprimante **ECOSYS M5521cdw** offre une capacité quatre-en-un exceptionnelle et une économie inégalée en assurant les fonctions d'impression, de photocopie, de numérisation couleur et de télécopie monochrome. Conçue pour répondre aux besoins du personnel mobile actuel, l'ECOSYS M5521cdw connecté en réseau/sans fil fournit un rendu couleur professionnel et une sortie noir et blanc de qualité supérieure allant jusqu'à 22 pages par minute. Et avec son fonctionnement intuitif et ses outils logiciels, ce système flexible permet aux utilisateurs de créer, d'accéder, de conserver et de partager des informations plus rapidement que jamais – que ce soit au bureau ou de façon mobile.

- › Vitesse de sortie rapide de 22 pages par minute en noir et blanc et en couleur
- › Impression, copie et numérisation standard en couleur, et télécopie standard en noir et blanc
- › Écran LCD à 5 lignes avec panneau de commande à touches non programmables
- › Processeur de documents automatique pour 50 feuilles standard
- › Recto-verso standard pour diminuer la consommation de papier
- › Prise en charge de nombreux supports médias et tailles de papier allant jusqu'à 8,5 po (219 mm) x 14 po (356 mm)
- › L'interface Ethernet Gigabit à haute vitesse accroît l'efficacité du réseau
- › Interface hôte USB standard pour une impression et une numérisation nomades
- › Accès sans fil standard et accès direct Wi-Fi
- › Compatible avec Apple AirPrint®, Google Cloud Print™, KYOCERA Mobile Print et Mopria® pour une solution d'impression mobile
- › Consommables longue durée ECOSYS pour un coût d'impression minimale et un minimum de gaspillage

 **KYOCERA**
Document Solutions

TECHNOLOGIE ECOSYS

Les imprimantes Kyocera ECOSYS fournissent des solutions de bureau avancées qui permettent aux entreprises d'atteindre un retour rapide sur investissement avec un impact minimal sur l'environnement. Plus précisément, les imprimantes ECOSYS utilisent une technologie d'imagerie constituée de notre tambour breveté de longue durée et des cartouches de toner séparées. Ceci permet d'éviter de remplacer le tambour lorsque les cartouches sont épuisées, réduisant ainsi le coût par impression et la mise en décharge des déchets. En conséquence, les imprimantes exceptionnelles ECOSYS de Kyocera soutiennent les initiatives de nos clients en matière de développement durable tout en réduisant les coûts d'exploitation.

SPÉCIFICATIONS DE BASE

Configuration :

Multicopieur couleur - Imprimer/Numériser/Copier/Télecopier

Pages par minute :

Noir et blanc – Format Lettre : 22 ppm, Format Légal : 18 ppm, A4 : 21 ppm

Couleur – Format Lettre : 22 ppm, Format Légal : 18 ppm, A4 : 21 ppm

Temps de chauffe : 32 secondes ou moins (allumage), 12 secondes ou moins en sortie du mode veille

Sortie première page :

Copie : 10 secondes ou moins en noir, 12 secondes ou moins en couleur

Impression : 11 secondes ou moins en noir, 12,5 secondes ou moins en couleur

Écran : Écran LCD à 5 lignes avec panneau de commande à touches non programmables

Résolution : 600 x 600 dpi; 9600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi¹

Mémoire : Standard 512Mo, extensible jusqu'à 1,5Go

Recto-verso : Le mode recto-verso standard sans empilage prend en charge les formats allant de « Statement » à « Legal » (5,5 po (139 mm) x 8,5 po (215 mm) – 8,5 po (215 mm) x 14 po (356 mm)), papier Bond de 16 lb – 32 lb (60 – 120gsm)

Dimensions/Poids : 16,4 po (417 mm) de largeur x 16,9 po (419 mm) de profondeur x 19,5 po (495 mm) de hauteur / 57,3 lb

Cycle de service mensuel maximum : 65 000 pages par mois

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Besoins en électricité : 120 V, 60 Hz, 8,6 A; 220 – 240 V, 50/60 Hz, 4,5 A

Consommation d'électricité typique (TEC) : 120 V : 811,7 Wh/semaine; 220 – 240 V : 730 Wh/semaine

Maximum (options incluses) : 120 V : 1,007 W; 220 – 240 V : 1,066 W

Copie/Impression : 120 V : 345 W; 220 – 240 V : 345 W

Mode de fonctionnement : 120 V : 41 W; 220 – 240 V : 41 W

Mode veille : 120 V : 1 W; 220 – 240 V : 1 W

Éteint : 120 V : 0,2 W; 220 – 240 V : 0,2 W

ALIMENTATION EN PAPIER

Sources de papier standard : Tiroir unique de 250 feuilles, bac multifonction de 50 feuilles

Sources papier standard/maximum : 2/3 inclut un bac multifonction

Capacité en papier standard/maximum : 300 feuilles/550 feuilles

Taille du papier : Tiroirs/bacs multifonctions standard/en option : 5,5 po (140 mm) x 8,5 po (216 mm) – 8,5 po (216 mm) x 14 po (356 mm) (Formats « Statement » à « Legal »)

Poids du papier : Tiroirs standard/en option : Papier Bond de 16 lb – papier Index de 90 lb (60 – 163gsm); bac multifonction : Papier bond de 16 lb - papier « Index » de 120 lb (60 - 220 gsm)

Intrants : Tiroir standard/en option : Papier ordinaire, papier Bond, papier recyclé ; bac multifonction : Étiquettes, OHP, enveloppes, papier couché

Capacité du bac de sortie standard : 150 feuilles

Les caractéristiques techniques et la conception sont susceptibles de modifications sans préavis.

Pour les dernières nouveautés sur la connectivité, visitez le site www.kyoceradocumentsolutions.com/us.

ECOSYS, Prescribe, Command Center RX et KYOCERA Mobile Print

sont des marques de commerce des sociétés KYOCERA.

Mac et AirPrint sont des marques d'Apple, Inc.

Google Cloud Print est une marque enregistrée de Google, Inc.

Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

KYOCERA Document Solutions America, Inc.

Siège social : 225 Sand Road, Fairfield, NJ 07004-0008, États-Unis

©2016 KYOCERA Document Solutions America, Inc.

N° IC 855D400478

EXPLOITEZ LA PUISSANCE DE VOTRE IMPRIMANTE ECOSYS AVEC DES APPLICATIONS COMMERCIALES PERSONNALISÉES



KYOCERA MOBILE PRINT : Imprimez simplement et facilement vos fichiers, pages web et images via votre téléphone intelligent ou votre tablette.



APPLE AIRPRINT : Impression sans pilote depuis les produits iOS et OS X pour certains appareils Kyocera.



COMMAND CENTER RX : Permet aux utilisateurs de consulter les niveaux de toner, la disponibilité du papier et le statut du dispositif via un navigateur Web.



PREScribe : Créez, stockez et imprimez les formulaires fréquemment utilisés directement à partir d'une imprimante Kyocera.

SPÉCIFICATIONS DE L'IMPRESSION

Contrôle standard : Cortex-A9/800 MHz

LDP/Émulations : PRESCRIBE, PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 Acceptant AES, Impression directe PDF, XPS/OpenXPS Direct Print

Polices : 93 polices évolutives pour PCL6, 93 polices pour KPDL3, 8 polices pour Windows Vista, 1 police Bitmap

Compatibilité Windows OS : Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/ Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2; Linux

Compatibilité Mac : Apple Macintosh OS X 10.5 ou ultérieure

Interfaces : Standard : 10/100/1000 BaseTX, USB haute vitesse 2.0, 1 hôte USB, réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct

Impression mobile : Apple AirPrint®, Google Cloud Print™, KYOCERA Mobile Print, Mopria®

Impression réseau et protocoles pris en charge : TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, FTP, LPR, IPP, WSD Print/Scan, DHCP, DNS, Apple Bonjour, LDAP, SNMP v1/v2, HTTP, SMTP, POP3, PDF Direct Print (en utilisant les utilitaires KYOCERA NET Direct Print)

Pilotes de périphériques : KX Driver, KX Driver for XPS, PCL Mini Driver, KPDL Mini Driver, Network Fax Driver, TWAIN Driver, WIA Driver, MAC Driver, Linux Driver

Utilitaires : KYOCERA Net Direct Print, File Management Utility, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Print Center, KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, Quick Setup, ID Register, Wi-Fi Setup Tool

Fonctionnalités d'impression supplémentaires : EcoPrint; Quick Copy² et Job Storage²; Private Print³ et Proof and Hold³

SPÉCIFICATIONS DE LA NUMÉRISATION

Type de numériseur : Numériseur couleur et noir et blanc

Résolution de la numérisation : 300 x 600 dpi, 300 dpi, 600 dpi

Fonctions de numérisation : Numérisation vers dossier (SMB), numérisation vers courrier électronique, numérisation vers FTP, numérisation vers FTP sur SSL, numérisation WSD, numérisation vers USB, numérisation TWAIN/WIA

Formats de fichiers : TIFF, PDF, High-compression PDF, XPS, OpenXPS, JPEG, Encrypted PDF, PDA/A-1

Vitesses de numérisation via le processeur de documents automatique (ADF) :

Noir et blanc : Recto @300 dpi – 30 ipm, @600 dpi – 18 ipm

Couleur : Recto @300 dpi – 23 ipm, @600dpi – 6 ipm

Taille originale : Via le processeur de documents : Format « Statement » à « Legal » (5,5 po (140 mm) x 8,5 po (216 mm) – 8,5 po (216 mm) x 14 po (356 mm)); Glass : Jusqu'à 8,5 po (216 mm) x 11 po (279 mm)

SPÉCIFICATIONS DE LA COPIE

Mode image : Mode Texte, Photo, Texte et Photo, Carte, Document imprimé

Copie continue : 1-999/Réinitialisation automatique sur 1

Gestion des impressions : Comptabilisation des travaux, 20 codes de départements, touches de raccourcis

Agrandissement/Zoom : Taille réelle, 7 rapports de réduction pré-réglés, 5 rapports d'agrandissement pré-réglés, de 25 – 400 % par paliers de 1 %

Fonctionnalités de copie supplémentaires : Répétition automatique, agrandissement automatique

SPÉCIFICATIONS DE SÉCURITÉ

Standard : Authentication locale, Authentication réseau, IPsec, SNMPv3, LDAP over SSL, IEEE 802.1x, IPP sur SSL/TLS, HTTPS, FTP sur SSL/TLS, SMTP sur SSL/TLS, POP3 sur SSL/TLS, WSD amélioré sur SSL/TLS

En option : Authentification par carte (B)

PROCESSEUR DE DOCUMENTS

Type/Capacité : Processeur de documents automatique (ADF) / pour 50 feuilles standard

Originaux acceptables : Format « Statement » à « Légal » (5,5 po (140 mm) x 8,5 po (216 mm) – 8,5 po (216 mm) x 14 po (356 mm))

Poids acceptables : Recto : Papier Bond de 13 – 42 lb (50 – 160gsm), Recto-verso : Papier bond de 13 à 32 lb ((50 – 120 gsm)

SPÉCIFICATIONS DE LA TÉLÉCOPIE

Compatibilité/Compression des données : ITU-T G3 Fax / MMR, MR, MH, JBIG

Vitesse de transmission/vitesse du modem : 3 seconds ou moins / 33,6Kbps

Mémoire du télécopieur : 3,5Mo

Fonctions de télécopie : Transmission recto / Réception recto-verso, Appel en mémoire directe (100 numéros), Numérotation rapide (100 numéros), Diffusion séquentielle (jusqu'à 100 numéros), réglage de la densité, qualité de l'image originale, numérisation continue, envoi programmé, rapports d'envoi de télécopies

OPTION DE GESTION DU PAPIER

PF-5110 : Tiroir en option d'une capacité de 250 feuilles

Taille/Poids du papier : Formats « Statement » à « Legal » (5,5 po (140 mm) x 8,5 po (216 mm) - 8,5 po (216 mm) x 14 po (356 mm)), le papier bond de 16 lb - et le papier « Index » de 90 lb (60 - 163 gsm)

Dimensions/Poids : 16,5 po (419 mm) x 19 po (483 mm) x 6 po (152 mm) / 8 lb

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Mémoire : Mémoire DIMM 512Mo, Mémoire DIMM 1Go

Carte SD : 16/32 Go

Sécurité : Authentification par carte (B)

Gestion d'impression : ThinPrint (UG-33)

Remarque :

¹ À vitesse réduite

² Requiert une carte SD en option

³ Requiert de la mémoire en option ou une carte SD

